

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

|   | SERVER  | STATION  |
|---|---|--|
| Шасси                                       | 19" серверное   | Универсальное  |
| <b>GPUs:</b>                                | До 6 -ти GPU RTX 4090, RTX A6000 ADA, A100, H100 и т.п  |  |
| Примеры для Nvidia                          | RTX 4090, A100, P100, A6000 (ADA)   |  |
| Примеры для AMD                             | Radeon 6800XT, 6900XT, PRO VII, Instinct MI100, Pro V520  |  |
| <b>Процессоры</b>                           | До 2-х  |  |
| Сокеты Intel                                | LGA2066, LGA1200, LGA 1700, FCLGA3647, FCLGA4189, LGA 4677  |  |
| Сокеты AMD                                  | sTRX4, sWRX8, AM4, SP3, SP5   |  |
| RAM (ОЗУ)                                   | До 2 ТБ, в зависимости от MB и CPU  |  |
| Диски M2                                    | До 4x NVMe  |  |
| Диски 2.5"                                  | До 5 (больше дисков по запросу)   |  |
| Диски 3.5"                                  | До 2 (больше дисков по запросу)   |  |
| <b>Материнские платы:</b>                   | До EATX   |  |
| <b>Мощность охлаждения:</b>                 | 4000 Вт   | 1900 Вт  |
| PSU   | 4x SFX<br>(750 Вт в станд. конфигурации)  | 2x ATX-L<br>(1500 Вт в станд. конфигурации)  |
| Макс. нагрузка на PSU                       | 100-240Vac 9-4A   | 110-240Vac 16-9A   |
| Уровень шума                                | Бесшумный при работе в офисе, низкий при нагрузке 3/5, слышимый при полной нагрузке                                   |  |
| Lan   | До 200 Гбит/с требует доп. оборудования   |  |
| ОС  | Ubuntu / Win10 (Pro/Home) / Windows Server  |  |
| Жидкостное охлаждение                       | CPU + VRM (полное покрытие), GPU  |  |
| Резервуар                                   | 450 мл со встроенными помпами   |  |
| Насосы                                      | 2x18 Вт   |  |
| Радиаторы                                   | 1x 360-мм   | 2x 360-мм  |
| Вентиляторы                                 | 3x 140 мм Noctua NF-A14<br>iPPC 3000 об/мин   | 3x 140 мм Noctua NF-A14 iPPC 3000 об/мин<br>2x 120 мм Noctua NF-F12 iPPC 3000 об/мин |
| Установка                                   | Station: вертикальный/горизонтальный;<br>Server: Горизонтальная с монтажными направляющими/комплектom ушек 19" стойка |  |
| Требуемое место в стойке                    | 4U  |  |
| Размеры (без ручек для монтажа в стойку)    | 442 x 690 x 177 мм  | 442 x 812 x 177 мм   |
| Эксплуатация и хранение диапазон температур | Хранение: -5..50°C<br>Рабочая: 3..38°C  |  |